

Pressacavo diritto con filetto maschio PG o metrico




- Per bloccare i cavi all'ingresso di scatole, cassette e apparecchi elettrici
- Tenuta meccanica a prova di strappo



Dati tecnici

Materiale:	poliammide 6 (PA6)
Colore:	nero 9005, grigio 7001, grigio 7035
Temperatura di esercizio:	-40°C÷105°C
Resistenza alla fiamma:	UL 94 - V0
Grado di protezione:	IP68



FCP-P

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7001	Codice Grigio 7035	Filetto	L - mm	SW - mm	Range Ø cavo mm	Confezione pz
FCP-P07B	FCP-P07G	FCP-P07W	PG 7	8	15	3÷6,5	100
FCP-P09B	FCP-P09G	FCP-P09W	PG 9	8	19	4÷8	100
FCP-P11B	FCP-P11G	FCP-P11W	PG 11	8	22	4,5÷10	100
FCP-P13B	FCP-P13G	FCP-P13W	PG 13,5	9	24	6÷12	100
FCP-P16B	FCP-P16G	FCP-P16W	PG 16	10,2	27	10÷14	100
FCP-P21B	FCP-P21G	FCP-P21W	PG 21	11	33	13÷18	50
FCP-P29B	FCP-P29G	FCP-P29W	PG 29	11	42	18÷25	25
FCP-P36B	FCP-P36G	FCP-P36W	PG 36	13	53	22÷32	10
FCP-P42B	FCP-P42G	FCP-P42W	PG 42	13	60	30÷38	10
FCP-P48B	FCP-P48G	FCP-P48W	PG 48	14	65	34÷44	10

FCP-M

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7001	Codice Grigio 7035	Filetto	L - mm	SW - mm	Range Ø cavo mm	Confezione pz
FCP-M12B	FCP-M12G	FCP-M12W	M12 x 1,5	8	15	3÷6,5	100
FCP-M16B	FCP-M16G	FCP-M16W	M16 x 1,5	8	19	4,5÷10	100
FCP-M20B	FCP-M20G	FCP-M20W	M20 x 1,5	9	24	6÷12	100
FCP-M25B	FCP-M25G	FCP-M25W	M25 x 1,5	10	30	9÷17	100
FCP-M32B	FCP-M32G	FCP-M32W	M32 x 1,5	10	36	11÷21	25
FCP-M40B	FCP-M40G	FCP-M40W	M40 x 1,5	10	46	19÷28	10
FCP-M50B	FCP-M50G	FCP-M50W	M50 x 1,5	12	55	27÷35	10
FCP-M63B	FCP-M63G	FCP-M63W	M63 x 1,5	12	66	34÷45	10