



RoHS
Compliant



■ Per uso in combinazione con i raccordi in poliammide con filetto maschio PG, metrico, GAS

Dati tecnici

Materiale, temp. di esercizio: poliammide, -40°C÷100°C

Colore: nero 9005, grigio 7037, grigio 7035

FLN-P

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7037	Codice Grigio 7035	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-P07B	FLN-P07G	FLN-P07W	PG 7	5	19	50
FLN-P09B	FLN-P09G	FLN-P09W	PG 9	5	22	50
FLN-P11B	FLN-P11G	FLN-P11W	PG 11	5	24	50
FLN-P13B	FLN-P13G	FLN-P13W	PG 13,5	6	27	50
FLN-P16B	FLN-P16G	FLN-P16W	PG 16	6	30	50
FLN-P21B	FLN-P21G	FLN-P21W	PG 21	7	36	25
FLN-P29B	FLN-P29G	FLN-P29W	PG 29	7	45	25
FLN-P36B	FLN-P36G	FLN-P36W	PG 36	8	60	20
FLN-P42B	FLN-P42G	FLN-P42W	PG 42	8	65	20
FLN-P48B	FLN-P48G	FLN-P48W	PG 48	8	70	20

FLN-M

Codice Nero 9005	Codice Grigio 7037	Codice Grigio 7035	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-M12B	FLN-M12G	FLN-M12W	M12 x 1,5	5	19	50
FLN-M16B	FLN-M16G	FLN-M16W	M16 x 1,5	5	22	50
FLN-M20B	FLN-M20G	FLN-M20W	M20 x 1,5	6	27	50
FLN-M25B	FLN-M25G	FLN-M25W	M25 x 1,5	6	32	25
FLN-M32B	FLN-M32G	FLN-M32W	M32 x 1,5	7	41	25
FLN-M40B	FLN-M40G	FLN-M40W	M40 x 1,5	8	50	25
FLN-M50B	FLN-M50G	FLN-M50W	M50 x 1,5	8	60	20
FLN-M63B	FLN-M63G	FLN-M63W	M63 x 1,5	8	75	20

FLN-G

Codice Nero 9005	Filetto	Spessore - mm	SW - mm	Confezione - pz
FLN-G01B	G 1/4"	5	19	50
FLN-G02B	G 3/8"	5	22	50
FLN-G03B	G 1/2"	6	27	50
FLN-G04B	G 3/4"	7	36	25
FLN-G05B	G 1"	7	41	25
FLN-G06B	G 1" 1/4	8	50	20
FLN-G07B	G 1" 1/2	8	60	20
FLN-G08B	G 2"	8	70	20