



- Per uso in combinazione con i raccordi, per mantenere un elevato grado di protezione



Dati tecnici

Materiale:	gomma nitrilica (NBR)
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷120°C

FWH-P

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-P07	PG 7	50
FWH-P09	PG 9	50
FWH-P11	PG 11	50
FWH-P13	PG 13,5	50
FWH-P16	PG 16	50
FWH-P21	PG 21	25
FWH-P29	PG 29	25
FWH-P36	PG 36	20
FWH-P48	PG 48	20

FWH-M

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-M12	M12 x 1,5	50
FWH-M16	M16 x 1,5	50
FWH-M20	M20 x 1,5	50
FWH-M25	M25 x 1,5	25
FWH-M32	M32 x 1,5	25
FWH-M40	M40 x 1,5	20
FWH-M50	M50 x 1,5	20
FWH-M63	M63 x 1,5	20

FWH-G

Codice	Filetto	Confezione - pz
FWH-G01	G 1/4"	100
FWH-G02	G 3/8"	100
FWH-G03	G 1/2"	50
FWH-G04	G 3/4"	50
FWH-G05	G 1"	50
FWH-G06	G 1" 1/4	25
FWH-G07	G 1" 1/2	20
FWH-G08	G 2"	20