



RoHS
Compliant



Dati tecnici

Materiale:	poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio
Colore:	nero
Temperatura di esercizio:	-40°C÷100°C

SPI Riduzione M-M

Codice	Filetto maschio metrico	Filetto femmina metrico	Confezione pz
SPI-1612	M16 x 1,5	M12 x 1,5	100
SPI-2016	M20 x 1,5	M16 x 1,5	100
SPI-2516	M25 x 1,5	M16 x 1,5	100
SPI-2520	M25 x 1,5	M20 x 1,5	100
SPI-3220	M32 x 1,5	M20 x 1,5	50
SPI-3225	M32 x 1,5	M25 x 1,5	50
SPI-4025	M40 x 1,5	M25 x 1,5	25
SPI-4032	M40 x 1,5	M32 x 1,5	25
SPI-5032	M50 x 1,5	M32 x 1,5	20
SPI-5040	M50 x 1,5	M40 x 1,5	10
SPI-6340	M63 x 1,5	M40 x 1,5	10
SPI-6350	M63 x 1,5	M40 x 1,5	10

SPI Adattatore M-M

Codice	Filetto maschio metrico	Filetto femmina metrico	Confezione pz
SPI-1216	M12 x 1,5	M16 x 1,5	100
SPI-1620	M16 x 1,5	M20 x 1,5	100
SPI-2025	M20 x 1,5	M25 x 1,5	100
SPI-2532	M25 x 1,5	M32 x 1,5	50
SPI-3240	M32 x 1,5	M40 x 1,5	50
SPI-4050	M40 x 1,5	M50 x 1,5	25
SPI-5063	M50 x 1,5	M63 x 1,5	10



SPS Riduzione PG-PG

Codice	Filetto maschio PG	Filetto femmina PG	Confezione pz
SPS-0907	PG 9	PG 7	100
SPS-1109	PG 11	PG 9	100
SPS-1311	PG 13,5	PG 11	100
SPS-1611	PG 16	PG 11	100
SPS-1613	PG 16	PG 13,5	100
SPS-2116	PG 21	PG 16	100
SPS-2921	PG 29	PG 21	50
SPS-3629	PG 36	PG 29	50

SPS Adattatore PG-PG

Codice	Filetto maschio PG	Filetto femmina PG	Confezione pz
SPS-0709	PG 7	PG 9	100
SPS-0911	PG 9	PG 11	100
SPS-1113	PG 11	PG 13,5	100
SPS-1116	PG 11	PG 16	100
SPS-1316	PG 13,5	PG 16	100
SPS-1621	PG 16	PG 21	50
SPS-2129	PG 21	PG 29	50
SPS-2936	PG 29	PG 36	25
SPS-3642	PG 36	PG 42	10
SPS-4248	PG 42	PG 48	10